

## ОКВ-М, ОКВнг(С)-М , ОКВД-М ТУ 3587-086-21059747-2011

Кабель волоконно-оптический для воздушной прокладки.

### Конструкция:

1. **Центральный силовой элемент** – металлический или диэлектрический.
2. **Оптическое волокно.**
3. **Оптический модуль** из полибутилентерефталата.
4. **Оптические модули** расположены вокруг ЦСЭ.
5. **Заполнение** – из гидрофобного компаунда или водоблокирующих нитей и лент.
6. **Оболочка** – из полиэтилена или из композитных полимерных материалов (ОКВнг(С)-М - из материала, нераспространяющего горение; ОКВД-М - из дугостойкого материала).

### Применение:

Навивка (или присоединение) на несущий силовой элемент (грозозащитный трос, фазный провод и т.п.). Прокладка внутри зданий в коллекторах и трубах.

### Технические характеристики:

Технические параметры	Значение параметра
Стойкость к воздействию пониженной рабочей температуры среды, °С: - для кабелей, эксплуатируемых на открытом воздухе, - для кабелей для внутренней прокладки	- 40 - 60 - 10
Стойкость к воздействию повышенной рабочей температуры среды, °С: - для кабелей, прокладываемых в земле, - для кабелей, эксплуатируемых на открытом воздухе, - для кабелей для внутренней прокладки.	50 70 50
Стойкость к циклической смене температур в диапазоне, °С: - кабели, прокладываемые в земле, - кабели, эксплуатируемые на открытом воздухе, - кабели внутренней прокладки.	от - 40 до 50 от - 60 до 70 от - 10 до 50
Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% Кабели предназначены для прокладки (монтажа) при температуре, °С: для подвесных кабелей °С.	при температуре 35 °С от - 10 до 40 от - 30 до 40
Минимальный радиус изгиба, номинальных диаметров кабеля	20
Стойкость к воздействию плесневых грибов, росы, атмосферных осадков, инея, соляного тумана, солнечного излучения	кабели, кроме марок ОКС
Стойкость к вибрационным нагрузкам с ускорением 4 g в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц	да
<b>Электрические характеристики</b>	
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20°С	устанавливают по согласованию с заказчиком в соответствии с ГОСТ 22483-77
Сопротивление изоляции цепи «броня-земля» не менее, МОм·км	2000
Сопротивление изоляции между токопроводящими жилами и металлическими конструктивными элементами ОК не менее, МОм*км.	10,0
<b>Требования пожарной безопасности</b>	

Кабели в исполнении, не распространяющемгорение, соответствуют требованиям	ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007
Кабели с пониженным дымо- и газовыделением(исполнение «LS») соответствуют требованиям	ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005
Дымообразование кабелей с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение «LS») не приводит кснижению светопрозрачности в испытательнойкамере	не более чем на 50%
Количество выделяемых газов галогенных кислотпри горении и тлении материалов оболочек изащитного шланга кабелей с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение «LS») в пересчете наHCl, не более, мг/г.	140
Значение показателя токсичности продуктов горенияполимерных материалов для оболочек и защитногошланга кабелей с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение «LS») , не более, г/м <sup>3</sup>	40
Кабели с пониженной коррозионной активностьюпродуктов дымо- и газовыделения (исполнение“HF”), соответствуют требованиям	ГОСТ Р МЭК 60754-1-99 и ГОСТ Р МЭК 60754-2-99
Дымообразование кабелей с пониженнойкоррозионной активностью продуктов дымо- и газовыделения (исполнение “HF”), не приводит кснижению светопрозрачности в испытательнойкамере	не более чем на 40%.
Количество выделяемых газов галогенных кислотпри горении и тлении материалов оболочек изащитного шланга кабелей с пониженнойкоррозионной активностью продуктов дымо- и газовыделения (исполнение “HF”) в пересчете наHCl, не более, мг/г.	5
Значение показателя токсичности продуктов горенияполимерных материалов для оболочек и защитногошланга кабелей с пониженной коррозионнойактивностью продуктов дымо- и газовыделения(исполнение “HF”), не более г/м <sup>3</sup> .	40
Проводимость водного раствора садсорбированными продуктами дымо- и газовыделения кабелей с пониженной коррозионнойактивностью продуктов дымо- и газовыделения(исполнение “HF”) , не менее, мкСм/мм.	10
Кислотное число (pH), не менее	4,3
<b>Надёжность</b>	
Срок службы кабелей не менее, лет	25
Срок сохраняемости кабелей	15
- при хранении в отапливаемых помещениях не менее, лет;	10
- при хранении в полевых условиях под навесом – не менее, лет.	
Гарантийный срок эксплуатации, лет.	2, не более 2,5 лет после отгрузки предприятием -изготовителем
<b>Транспортирование и хранение</b>	
Температура при транспортировании оптическогокабеля, °С	от – 50 до 50
Температура при хранении оптического кабеля наоткрытом воздухе под навесом, °С	от – 50 до 50
Температура хранения в отапливаемых складскихпомещениях, °С	от 5 до 40

Технические параметры	Значение параметра
Стойкость к статическим растягивающим усилиям,кН, не менее	1
Стойкость кабелей к динамическим растягивающимусилиям	не менее чем на 15 % больше, чем к статическим.
Стойкость к раздавливающим усилиям, кН/см, не менее	0,2
Стойкость к ударным воздействиям с энергией, Дж,не менее	10
Количество оптических волокон в сердечнике, шт	от 1 до 216

**Коды ОКП:**

35 8700

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: [www.ekz.nt-rt.ru](http://www.ekz.nt-rt.ru) | почта: [ezk@nt-rt.ru](mailto:ezk@nt-rt.ru)